

静安区耐火电线费用哪家便宜

发布日期：2025-09-12 | 阅读量：21

国家各大中城市相继建造地铁线路，像这些重要的公共场所就要求一旦失火的条件下，电线能正常源源不断地输送电力、输送各种控制信号及报警信号为人的逃生、自动报警，消防设施的启动、救援及应急设备的使用提供宝贵的时间，而耐火电线就是在火灾发生时保证线路在一定时间里正常通电、传输各种控制信号、报警信号。以满足万一发生火灾时通道的照明、应急广播、防火报警装置、自动消防设施及其它应急设备的正常供电，使人员及时疏散，使救援工作得以正常进行。阻燃电缆与耐火电缆的区别。静安区耐火电线费用哪家便宜

耐火电线电缆是指在电线电缆火灾事故中，该电线电缆产品能够在外部火焰依然燃烧的情况下，能够坚持一定时间的正常运作，保持电线电缆线路完整性并保持线路设备的正常运转的山东电线电缆厂家产品。耐火电线电缆按国家标准可分为二个等级□A级和B级。通常表示为NHA类以及NHB类。判断一个电线电缆产品是否属于耐火电线电缆，与电线电缆产品自身是否具有自熄性无关。阻燃电线电缆的比较大功能在于电线电缆产品自身的难燃性。耐火电线电缆通常能够在750~800℃的火焰温度下至少保持180分钟的正常运转。静安区耐火电线费用哪家便宜耐火电线一般多少钱？欢迎咨询江苏锡缆特种线缆有限公司。

我国国家标准GB12666.6□等同IEC331□将耐火试验分A□B两种级别□A级火焰温度950~1000℃，持续供火时间90min□B级火焰温度750~800℃，持续供火时间90min□整个试验期间，试样应承受产品规定的额定电压值。耐火电线广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方，例如，消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。产品特性。由于整体都是无机材料构成，因此，整个防火电线既不燃烧，也不延燃。而且能经受火烧。

普通耐火电缆分为A类和B类：B类电缆能够在750℃~800℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿（即3A保险丝不熔断）。在改进耐火层制造工艺和增加耐火层等方法的基础上又研制了A类耐火电缆，它能够在950℃~1 000℃的火焰中和额定电压下耐受燃烧至少90min而电缆不被击穿（即3A保险丝不熔断）□A类耐火电缆的耐火性能优于B类。另外，矿物绝缘电缆是耐火电缆中性能较优的一种，它是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成的，简称MI□minerl insulated cables□电缆。防火电缆、阻燃电缆、耐火电缆、矿物绝缘电缆如何区分？

这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中，被加拿大和美国所认可采用。符合UL910标准的FEP/PLENUM材料，阻燃性能要比符合IEC60332-1及IEC60332-3标准的低烟无卤材料的阻燃性能好，燃烧起来烟的浓度低于线级-CMR级（直立燃烧测试RiserFlameTest□这是UL标准中商用级电缆□RiserCable□□适用安全标准为UL1666.实验规

定在模拟直立轴上敷设多条试样，用规定的154.5KW煤气本生灯□527□500BTU/Hr□30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间的上部。干线级电缆没有烟雾浓度规范，一般用于楼层垂直和水平布线使用。耐火电线怎么样，欢迎咨询江苏锡缆特种线缆有限公司。静安区耐火电线费用哪家便宜

耐火电缆真的不会燃烧吗?静安区耐火电线费用哪家便宜

耐火电线电缆按国家标准可分为二个等级□A级和B级。通常表示为NHA类 以及NHB类。 判断一个电线电缆产品是否属于耐火电线电缆，与电线电缆产品自身是否具有自熄性无关。阻燃电线电缆的比较大功能在于电线电缆产品自身的难燃性。耐火电线电缆通常能够在750~800℃的火焰温度下至少保持180分钟的正常运转。 耐火电缆中还有一种特殊的特种电缆，称为防火电线电缆。它是以无缝铜管作为护套，以氧化镁做为绝缘材料制造而成。因其材料的特殊性，防火电线电缆既不燃烧，也不延燃。经实验表明：在800~900℃中2小时，防火电线电缆依然正常运作，在1000℃下30分钟内依然持续正常运转静安区耐火电线费用哪家便宜

江苏锡缆特种线缆有限公司位于振发三路6。公司业务分为阻燃电线，无卤低烟电线，家装电线，光伏线等，目前不断进行创新和服务改进，为客户提供良好的产品和服务。公司从事电工电气多年，有着创新的设计、强大的技术，还有一批专业化的队伍，确保为客户提供良好的产品及服务。锡缆特种线缆秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。